

zał. nr 1 do zapytania ofertowego  
z dnia 26.07.2017 r. znak: PSONI/DP/2131- 14/2306/17

### Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis, wymagania techniczne, parametry	Liczba (szt.)
1.	Samobieżna kosiarka spalinowa z agregatem tnącym z przodu	- dwucylindrowy silnik, chłodzony powietrzem; - moc: minimum 9 kW; - przegubowy układ kierowniczy; - hydrostatyczna skrzynia biegów; - napęd na cztery koła; - wspomaganie kierownicy hydrauliczne.	1
<b>Osprzęt do samobieżnej kosiarki z pozycji 1 (dodatkowe wyposażenie wskazane w pozycjach od 1.1. do 1.9 musi być kompatybilne z samobieżną kosiarką określoną w pozycji 1)</b>			
1.1	Walec	- szerokość robocza minimum 75 cm. - możliwość napełnienia wodą.	1
1.2	Brona pazurowa	- szerokość robocza minimum 100 cm.	1
1.3	Rozsiewacz	- regulacja dozowania.	1
1.4	Przyczepka	- wywrotka; - ładowność minimum 100 kg.	1
1.5	Lemiesz do odśnieżania	- szerokość robocza minimum 105 cm. - możliwość regulacji kąta odśnieżania.	1
1.6	Nakładka do lemiesza	- gumowa do kostki.	1
1.7	Urządzenie tnące	- szerokość koszenia minimum 110 cm. - wysokość koszenia minimum 25 mm. - funkcja rozdrabniania i wyrzutu tylnego; - liczba noży: 3	1
1.8	Zbieracz trawy	- szerokość robocza minimum 105 cm. - pojemność kosza minimum 450 L;	1
1.9	Szczotka do zamiatania	- szerokość robocza minimum 95 cm. - regulacja konta zamiatania.	1
2.	Kosiarka spalinowa	- moc od 2,5 kW do 3 kW; - napęd na koła tylne; - szerokość koszenia: minimalna 52 cm. - minimum dwa systemy koszenia: (rozdrabnianie i zbieranie); - pojemność zbiornika paliwa od 0,8 L do 1,5L; - kierownica ergonomiczna.	3
3.	Wykaszarka	- moc: od 1,6 kW do 2 kW; - ciężar: od 6 kg do 7 kg. - głowica żyłkowa; - nóż do trawy; - ręczna pompa paliwowa; - ergonomiczne szelki;	3

4.	Nożyce do żywopłotu	- moc: od 0,7 do 09 kW - długość listwy tnącej minimum 60 cm; - ciężar: od 5,3 do 6 kg; - ręczna pompa paliwowa.	2
5.	Nożyce do żywopłotu na wysięgniku	- moc: 0,9 do 1,2 kW; - długość listwy tnącej minimum 25 cm. - ręczna pompa paliwowa;	2
6.	Dmuchawa plecakowa	- moc silnika min. 1,5 kW; - prędkość powietrza min. 80 m/s.	1
7.	Glebogryzarka	- moc: od 3 kW do 5 kW; - ilość biegów: minimum 1 bieg do przodu i 1 do tyłu; - szerokość robocza minimum 40 cm. - głębokość robocza minimum 15 cm. - 2 koła transportowe z głębokim bieżnikiem.	1
8.	Opryskiwacz	- zbiornik o pojemności od 10 do 15 L; - teleskopowa lanca; - szelki (opryskiwacz plecakowy)	2
9.	Sekator jednoręczny	- mechanizm blokujący ostrza; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej.	2
10.	Sekator profesjonalny	- sekator jednoręczny; - mechanizm blokujący ostrza; - wzmocniona konstrukcja; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej; - ergonomiczny kształt uchwytu.	4
11.	Sekator z rączką obrotową	- ostrza ze stali wysoko gatunkowej; - maksymalna średnica cięcia 26 mm.	2
12.	Sekator z rączką obrotową kowadełkowy	- ostrza ze stali wysoko gatunkowej; - maksymalna średnica cięcia 22 mm.	4
13.	Sekator z rączką obrotową nożycowy	- ostrza ze stali wysoko gatunkowej; - maksymalna średnica cięcia 26 mm.	4
14.	Sekator dźwigniowy kowadełkowy	- wzmocniona konstrukcja; - wzmocniona siła cięcia; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej; - maksymalna średnica cięcia 22 mm.	4
15.	Sekator kowadełkowy	- sekator jednoręczny; - mechanizm blokujący ostrze; - wzmocnione ostrze; - maksymalna średnica cięcia 22 mm.	2
16.	Sekator kowadełkowy	- sekator jednoręczny; - mechanizm blokujący ostrze; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej; - maksymalna średnica cięcia 26 mm. - ergonomiczny uchwyt.	2
17.	Sekator dźwigniowy, nożycowy	- mały; - sekator dwuręczny; - średnica cięcia do 35 mm - łączna długość do 600 mm. - rękojeści z lekkich stopów;	4

		- ostrza ze stali wysoko gatunkowej.	
18.	Sekator dźwigniowy, nożycowy	- średni; - sekator dwuręczny; - średnica cięcia do 55 mm. - łączna długość do 700 mm. - rękojeści z lekkich stopów; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej.	4
19.	Sekator dźwigniowy, nożycowy	- duży - sekator dwuręczny; - średnica cięcia do 55 mm. - łączna długość do 800 mm. - rękojeści z lekkich stopów; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej.	3
20.	Sekator kowadełkowy	- duży; - sekator dwuręczny; - rękojeści z lekkich stopów; - średnica cięcia do 55 mm. - długość całkowita do 800 mm. - ostrza ze stali wysoko gatunkowej.	1
21.	Sekator nożycowy	- duży - sekator dwuręczny; - średnica cięcia do 55 mm. - rękojeści z lekkich stopów; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej. - długość całkowita do 800 mm.	1
22.	Sekator nożycowy	- średni; - sekator dwuręczny; - średnica cięcia do 40 mm. - łączna długość do 700 mm. - rękojeści z lekkich stopów; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej.	1
23.	Sekator nożycowy	- mały - sekator dwuręczny; - średnica cięcia do 35 mm - łączna długość do 600 mm. - rękojeści z lekkich stopów; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej.	1
24.	Sekator nożycowy	- średni; - sekator dwuręczny; - średnica cięcia do 40 mm. - łączna długość do 700 mm. - rękojeści z lekkich stopów; - wzmocniona siła cięcia; - ostrza ze stali wysoko gatunkowej.	1
25.	Szpadel ergo, ostry	- wygięty pod kątem trzon (ergonomiczny) metalowy; - rączka w kształcie litery D.	8
26.	Szpadel ergo, prosty	- wygięty pod kątem trzon (ergonomiczny) metalowy; - rączka w kształcie litery D.	8
27.	Szpadel ostry	- prosty trzon metalowy; - rączka w kształcie litery D.	8



28.	Szpadel prosty	- prosty trzon metalowy; - rączka w kształcie litery D.	8
29.	Szufła ergo	- wygięty pod kątem trzon (ergonomiczny) metalowy; - rączka w kształcie litery D.	8
30.	Szufła	- wygięty pod kątem trzon (ergonomiczny) metalowy; - rączka w kształcie litery D.	8
31.	Szufła do śniegu i ziarna	- trzonek z drewna; - głowica zakończona listwą z aluminium; - rączka w kształcie litery D.	8
32.	Szczotka ergo	- wygięty pod kątem trzon (ergonomiczny).	8
33.	Grabie do liści duże z aluminiowym trzonkiem	- długość trzonka minimum 1300 mm.	8
34.	Grabie do ziemi	- prosty trzon metalowy;	8
35.	Grabie 12-zębne	- trzon prosty metalowy.	8
36.	Motyka	- wygięty pod kątem trzon (ergonomiczny) metalowy;	8
37.	Plug śnieżny profesjonalny	- plug śnieżny o wzmocnionych krawędziach.	2
38.	Szczotka ulicówka	- szerokość 40 cm.	8
39.	Pilarka mechaniczna	- moc: minimum 2,4 kW - ciężar maksymalnie 6 kg.	1
40.	Pilarka spalinowa jednoręczna	- moc silnika minimum 1,8 kW; - ciężar maksymalnie 4 kg;	1
41.	Pilarka spalinowa na wysięgniku	- moc silnika minimum 1 kW; - minimalna długość urządzenia z wysięgnikiem 340 cm. - ciężar maksymalnie 7,5 kg.	1
42.	Myjka ciśnieniowa spalinowa	- ciśnienie robocze minimum 160 Bar; - moc silnika minimum 4 KM (3 kW) - długość węża minimum 8 m.	1